

Pflegeanleitung

Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Ihr exklusives Möbelstück wurde von unserer Metallmanufaktur entworfen und mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Ein besonders schönes Unikat, welches dank richtiger Pflege Ihr Zuhause für immer aufwerten wird.

Mit dieser Pflege- und Montageanleitung bieten wir Ihnen einen Ratgeber mit wertvollen Tipps und Hinweisen für Ihr ferrum4-Mobiliar.

Stahloberfläche

Die Möbel sind aus rohem Stahl gefertigt und gewachst. Daher sind Rohstahlmöbel nur bedingt geeignet für Nassräume. Sorgen Sie in Nassbereichen oder bei entstehendem Dampf auf ausreichende Belüftung. Schäden (z.B.: Rosten), die durch unsachgemäße Handhabung auftreten, sind kein Reklamationsgrund.

Scharfe Flüssigreiniger, scheuernde Putzmittel, Polituren oder Lösungsmittel sind zur Reinigung aller Oberflächen ungeeignet, egal ob Stahl- oder Holzoberflächen. Verwenden Sie keinesfalls Dampfreinigungsgeräte! Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche mit einem trockenen Mikrofaser- oder Baumwolltuch abzustauben. Nach mehrmaligen feuchten Wischen müssen die Möbel nachgewachst werden.

Dieses spezielle Wachsprodukt, die sogenannte „Büffelbeize“ erhalten Sie natürlich unter www.ferrum4.com.

Im Lieferumfang ist 1x Büffelbeize transparent 250 ml enthalten. Wir empfehlen Ihnen nach dem Aufstellen Ihres Möbelstückes eventuelle Fingerabdrücke und diverse andere Spuren nachzuarbeiten.

Tragen Sie dazu eine dünne Schicht Büffelbeize mit einem Tuch auf.

Abschließend diese Stellen trockenreiben.

Holzoberfläche

Holz ist ein natürlicher und roher Werkstoff. Farb- und Strukturunterschiede sowie Verfärbungen durch längere Licht- und Sonneneinstrahlung sind auf diese Natürlichkeit zurückzuführen. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Wir verarbeiten nur massive Holzplatten, welche als pflegeleicht gelten, da sie mit hochwertigem Pflegeöl versiegelt sind. Verunreinigungen müssen sofort entfernt werden, damit sie nicht eintrocknen. Verwenden Sie zur Grundreinigung ein nebelfeuchtes Tuch aus Baumwolle. Verschmutzungen lösen Sie am besten, indem Sie immer in Holzfaserrichtung wischen – diese Technik säubert die Poren!

Vermeiden Sie Feuchtigkeitsrückstände und wischen Sie nach dem Reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

Anschließend verwenden Sie zur Feinreinigung und zugleich zur regelmäßigen Auffrischung des Schutzfilms bitte den „Natural Soap Spray“ erhältlich bei www.ferrum4.com.

2x jährlich sollten Arbeitsplatten aus Holz geölt werden. Dank einer solchen Behandlung wird die Oberfläche versiegelt und erhält dadurch eine schmutzabweisende Funktion. Zusätzlich wird die Holzmaserung besonders schön betont. An dieser Stelle empfehlen wir Ihnen folgenden Artikel „Arbeitsplattenöl natur“ erhältlich bei www.ferrum4.com.

Glasoberflächen

Grundsätzlich ist die Reinigung mit jedem Fensterreinigungsmittel möglich. Bitte achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass der Stahlrahmen rund um das Glas mit keinem Fensterreinigungsmittel in Berührung kommt. Sollte es doch passieren, bitte feucht abwischen und sofort trocken nachwischen.

